

The logo consists of the letters 'HQ' in a bold, white, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to the upper right of the 'Q'. The logo is set against a red shield-shaped background.

HQ<sup>®</sup>

The text 'TürenWelt' is written in a white, handwritten-style font, positioned below a thin white horizontal line. It is centered within the red shield-shaped background.

TürenWelt

The background of the cover is a photograph of a room with light blue walls and dark wood flooring. A white door is on the right, and a clear acrylic chair is on the left. A framed picture hangs on the wall to the left of the chair.

Pflegeanleitung

# HQ<sup>®</sup>

## TürenWelt

# So pflegen Sie Ihre Tür / Zarge richtig

## HQ-Designtüren und Stiltüren

### Leichte Verschmutzung

Wischen Sie die Oberfläche mit einem handfeuchten Tuch und Universalreinigungsmittel (Neutral-, Essig- oder Seifen-reiniger) ab. Wischen Sie mit einem sauberen, trockenen Tuch nach.

### Starke Verschmutzung

Wischen Sie die Oberfläche mit einem handfeuchten Tuch und Universalreinigungsmittel oder Flüssigseife ab. Eventuell können Sie an stark verschmutzten Stellen direkt etwas Reinigungsmittel auftragen. Bei strukturierten Oberflächen sollten Sie in Längsrichtung wischen. Die gereinigte Fläche wischen Sie dann mit einem Tuch und Spiritus oder Fensterputzmittel nach. Bei starker Verschmutzung von strukturierten Oberflächen können Sie auch eine weiche Bürste zum Reinigen benutzen. Hierbei sollten Sie jedoch äußerst vorsichtig vorgehen, da zu starkes Bürsten der Oberfläche schaden kann. Entfernen Sie den losen Schmutz. Zuletzt wischen Sie noch mit einem sauberen, trockenen Tuch nach.

### Bitte beachten:

Das Reinigen mit mechanischen Geräten (z.B. Dampfreiniger, Hochdruckreiniger, Putzmaschinen usw.) schädigt die Oberfläche dauerhaft. Stahlwolle, Scheuerpulver, Schleifkissen (z. B. Scotch Brite), Scheuermittel und Ähnliches dürfen nicht verwendet werden, da diese Glanzstellen auf den zu reinigenden Flächen hinterlassen.

### Oberflächenbehandlung: lackierte Tür/folierte Zarge

Passend zu lackierten Türblättern werden die dazugehörigen Zargen mit einer pigmentierten Finishfolie beschichtet. Aufgrund unterschiedlicher Fertigungsabläufe sind trotz sorgsamer Kontrollen geringfügige Abweichungen bzgl. Farbton, Glanzgrad und Oberflächenanmutung nicht auszuschließen.

### Malerklebeband

Zum Abkleben unserer Oberflächen (z.B. im Renovierungsfall) sollten Sie nur spezielle Klebebänder mit geringer Haftwirkung verwenden. Ziehen Sie diese unmittelbar nach der Anwendung wieder ab. Stärkere Klebebänder und lange Einwirkzeiten der Haftkleber können zur Beschädigung oder Veränderung der Oberflächen führen.

# HQ<sup>®</sup>

## TürenWelt

# So pflegen Sie Ihre Tür / Zarge richtig

## HQ-Designtüren und Stiltüren

Pfleheinweis zu Schichtstoff- / CPL-Türblättern				
Fleckentyp	Optimale Entfernung durch			
	Universal- reinigungsmittel	Brennspiritus/ Fensterputzmittel	Waschbenzin/ Aceton	Spezialreiniger für Graffiti
Fingerabdrücke	■	■		
Fett, Öl, Schuhsolen	■		■	
Ruß, Nikotin	■			
Tusche, Tinte	■		■	
Kaffee, Tee, Fruchtsäfte	■			
Wachskreide, Kugelschreiber	■		■	
Filzschreiber		■	■	■
Nagellack			■	■
Kalkseifen*, Kalkablagerungen	■			
Rostflecken**	■			

Pfleheinweis zu lackierten Türblättern			
Fleckentyp	Optimale Entfernung durch		
	Handelsübliche Reinigungsmittel****	Brennspiritus/ Fensterputzmittel	Waschbenzin/ Reinigungsalkohol
Fingerabdrücke	■	■	
Fett, Öl, Schuhsolen	■		■
Ruß, Nikotin	■		
Kaffee, Tee, Fruchtsäfte	■		
Wachskreide, Kugelschreiber	■		■
Filzschreiber		■	
Lackfarben, Leim***, Klebstoff		■	■
Kalkseifen*, Kalkablagerungen	■		

### Bitte beachten:

Bei Verwendung von scharfen Reinigungsmitteln sollten Sie zunächst an einer unauffälligen Stelle einen Test vornehmen, bevor Sie größere Flächen behandeln. Nach der Entfernung von Flecken müssen Sie immer mit Wasser, das etwas Flüssigseife oder Reinigungsmittel enthält, nachwaschen und anschließend trocken wischen.

\* Kalkablagerungen, die sich z. B. in Duschräumen bilden können, solltest du mit 10%-iger Essigsäurelösung entfernen. Sogenannte Entkalkungsmittel müssen äußerst vorsichtig angewendet werden, da sie stark ätzende Stoffe enthalten können.

\*\* Bei schwer löslichen Flecken verwendest du am besten Zitronensäurelösung.

\*\*\* Gewisse Klebstoffe und vor allem Zweikomponentenkleber können nur noch mechanisch von der Oberfläche entfernt werden, wenn sie einmal ausgehärtet sind.

\*\*\*\* Milde Seifenreiniger verwenden! Keine Scheuermittel!

# HQ<sup>®</sup>

## TürenWelt

# So pflegen Sie Ihre Tür / Beschläge richtig

## HQ-Glastüren, Türdrücker Schlosskästen und Schutzbeschlag

### Bei klaren Flächen

Wenn Sie Ihr Interieurglas reinigen, reicht es aus, die Oberfläche mit warmen Wasser zu säubern. Hierzu verwenden Sie bitte einen Schwamm oder ein weiches, fusselfreies Tuch. Reinigen Sie großflächig, nicht punktuell.

Bei Rückständen von z. B. Fingerabdrücken können Sie zusätzlich handelsübliche Glasreiniger (Schaumreiniger) verwenden. Bitte verwenden Sie keine scheuernden, ätzenden, säurehaltigen oder alkalischen Reinigungsmittel, da diese die Glasoberfläche angreifen und auch Kratzer verursachen können. Überflüssiges Wasser können Sie mit einem Microfasertuch trocken wischen. Wenn Wasser über einen längeren Zeitraum auf die Glasoberfläche einwirkt, können sich hartnäckige Kalkrückstände bilden.

### Bei satinierten und gelaserten Flächen

Damit kein Abrieb der Oberflächenstruktur entsteht, sollten Sie hier nicht zu großen Druck ausüben. Um die sogenannte Wolkenbildung zu vermeiden, reiben Sie Ihre Tür mit einem Microfasertuch großflächig trocken. Papier oder Zellstofftücher sollten nicht verwendet werden, da diese einen zu großen Abrieb haben. Siebbedruckte Oberflächen sind weicher als die reine Glasoberfläche und daher empfindlicher bei mechanischen Reinigungsmitteln. Zudem dürfen sie nicht mit Säuren gereinigt werden, da diese das Druckbild angreifen können. Bitte verwenden Sie keine kratzenden Werkzeuge, Rasierklingen oder Schaber. Sie können auf der Oberfläche sichtbare und irreparable Kratzspuren hinterlassen. Grundsätzlich empfehlen wir Ihnen für jede Reinigung Ihrer Glastür unseren speziellen Reinigungsschwamm.

### HQ-Türdrücker

Bitte verwenden Sie keine aggressiven Putz- und Reinigungsmittel zur Reinigung. Bitte achten Sie darauf, dass die Garnituren bei außergewöhnlicher Belastung z. B. durch Bauschmutz, Schleifstaub oder aggressive Dämpfe und Salzwasser korrodieren können. Insbesondere Stahlpartikel durchdringen die Passivschicht sehr schnell und führen zu Korrosion in Form von sogenanntem „Flugrost“. Reinigen Sie die Garnituren daher unmittelbar nach der Verunreinigung mit einem Edelstahl-Pflegespray.

### HQ-Schlosskästen & Schutzbeschlag

Die Reinigung der Oberflächen darf nur mit geeigneten Reinigern und Pflegemitteln erfolgen. Keine Verdünnung verwenden. Die Oberflächen der Beschläge sind nicht wartungsfrei und sollten gemäß ihrer Ausführung gereinigt werden. Für metallische Oberflächen (Eloxaltöne, Edelstahl) bitte nur geeignete Reiniger ohne Scheuermittelanteil verwenden.