

System SOLITEX FRONTA® WA



Schwarze, hochdiffusionsoffene, feuchteaktive 3-lagige Wandschalungsbahn für die Verlegung auf Schalungen und Ständerwerk. 3 Monate frei bewitterbar. Für geschlossene Fassaden geeignet.

Vorteile

- ✓ Schutz der Wandkonstruktion durch starken 3-lagigen Aufbau
- ✓ Trockene Bauteile durch porenfreie feuchteaktive Funktionsmembran
- ✓ Einfache Verarbeitung: Hohe Nagelreißfestigkeit
- ✓ Anwendung hinter geschlossenen Fassaden
- ✓ Sehr flexibel durch 3 Monate Freibewitterung
- ✓ Einfach winddicht: connect Technologie mit zwei integrierten Selbstklebezonen erhältlich

Einsatz hinter geschlossenen Fassaden



Weitere Informationen

Planungs- und Konstruktionshinweise
Verarbeitungshinweise
Systemprodukte
(Kernsystem und Erweiterung für Detaillösungen)
proclima.de/solitex-fronta-penta



SCAN IT



proclima.de/solitex-fronta-quattro



SCAN IT



proclima.de/solitex-fronta-wa




SCAN IT



Konstruktions- und Detailzeichnungen
im Planungshandbuch
WISSEN kostenfrei anfordern
proclima.de/wissen

Service
Technik-Hotline **S. 32**
Außendienst **S. 34**
Seminare kaenguru.me

Erweiterung für Detaillösungen



TESCON PROTECT
Verklebt in Ecken dauerhaft zuverlässig luftdicht und regensicher – innen und außen




DUPLEX
Verklebt Bahnen-überlappungen und Anschlüsse




CONTEGA IQ
Macht Fenster- und Türanschlussfugen besonders sicher. Ist feuchtevariabel: innen luftdicht und dampfbremmend, außen schlagregensicher und diffusionsoffen



TESCON PRIMER RP / TESCON SPRIMER
Grundiert und verfestigt Untergründe einfach, schnell und dauerhaft sicher



KAFLEX / ROFLEX
Ermöglicht schnelle, sichere Anschlüsse an Kabel und Rohre – luftdicht innen, schlagregensicher und winddicht außen



TESCON INCAV / INVEX
Verklebt einfach Innen- und Außenecken – luftdicht innen, schlagregensicher und winddicht außen.

... und die Dämmung ist perfekt